



jalas® GRIP 3118 LIGHT GRIP

EN ISO 20345:2022 S3S, HRO, FO



Learn more

Lahek oprijem in najvišja zaščita (S3) v nizkem varnostnem čevlju za udobje in stabilnost. Zgornji del iz cepljenega usnja in tekstila zagotavlja močno, a prilagodljivo podporo stopalom in jih ohranja hladne. Zunanji nitrilni podplat, odporen proti maščobi in vročini, za odličen oprijem; aluminijasta zaščita na prstih JALAS® in dvojna zaščita pred udarci PORON® XRD® ohranja noge ves dan varne, ko je potrebna najvišja zaščita.

LASTNOSTI

- Najvišja stopnja zaščite
- Odličen oprijem
- Popolno prileganje
- Zelo udobni
- Izjemna absorpcija udarcev

ZNAČILNOSTI

- Ojačitev predela prstov ProNose
- Toplotno odporen podplat
- Podplat, odporen na olje
- Antistatične lastnosti
- Vodoodbojno
- Podložen rob zgornjega dela
- Prezračevalni vložek
- Dvojna območja za absorpcijo udarcev
- Skladno s standardom IEC 61340-5-1 (ESD)



PREPREČUJE TVEGANJE

Poškodbe nožnih prstov, prebodi nohtov, antistatični

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Zunanji prostori, okolja s tveganjem za prebod podplata

SPECIFIKACIJA

VRSTA Zaščitna obutev, Nizki čevlji

KATEGORIJA Cat. II

MATERIAL ZA ZAŠČITO PRED PREBODOM S plazmo obdelani kompozitni tekstilni material (PTC)

PRILEGANJE Običajni

ZBIRKA Grip

VRHNI MATERIAL Cepjeno usnje, Tekstil

MATERIAL PRONOSE PU (poliuretan)

MATERIAL OJAČANE KONICE Aluminij

MATERIAL PODLOGE Poliester, poliamid

VLOŽEK ZA ČEVLJE FX2 Pro

MATERIAL VLOŽKA ZA ČEVLJE Tekstil, Mehka EVA, Prevodna nit na osnovi poliestra, Dvojna območja za absorpcijo udarcev iz Poron® XRD®

MATERIAL SREDNJEGA PODPLATA Vmesni vložki iz PU

MATERIAL ZUNANJEGA PODPLATA Gumijast podplat

PRITRDILNI ELEMENT Vezalke

DOLŽINA VEZALKA 100 cm

BARVA Črna, Siva, Rumena

NETO TEŽA (VELIKOST 42) 1.25 kg

SKLADNOST



EN ISO 20345:2022
S3S, HR0, FO



ÖNORM Z 1259

TP TC 019:2011

DGUV 112-191

FUNKCIJE



ESD



Antistatične lastnosti



Sistem za absorpcijo udarcev z Ergo thanom



Aluminijasta zaščitna kapica



Podplat, odporen na olje



Zaščita nohtov s kompozitno tkanino, obdelano s plazmo (PTC)



Toplotno odporen podplat



VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
36	3118-36	6408487431340
37	3118-37	6408487431357
38	3118-38	6408487431364
39	3118-39	6408487431371
40	3118-40	6408487431388
41	3118-41	6408487431395
42	3118-42	6408487431401
43	3118-43	6408487431418
44	3118-44	6408487431425
45	3118-45	6408487431432
46	3118-46	6408487431449
47	3118-47	6408487431456

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com