



Rokavice za zaščito pred udarci s TPR, zaščito pred urezi D, nitrilom za oprijem, za zaslon na dotik.

TEGERA® RIG IMPACT 422[Learn more](#)**ZAŠČITA PRED UDARCI IN UREZI ZA NAFTNE PLOŠČADI**

Rokavice za zaščito pred udarci TEGERA® Rig Impact 422 so zasnovane za zahtevna okolja, kot sta naftna in plinska industrija ter rudarstvo. Izdelane so iz materiala TPR za zaščito v skladu s standardoma EN388 (P) in ANSI Impact Level 2, z razširjeno pokritostjo zgornje strani za večjo varnost. Rokavice zagotavljajo zaščito pred urezi stopnje D in odpornost proti kontaktni toploti do 100 °C/212 °F. Nitrilni premaz s hrapavo površino omogoča dober oprijem, svetle barve pa izboljšajo vidljivost ročnih signalov. Primerne so za zaslon na dotik, kar omogoča priročno uporabo.

LASTNOSTI

- Visoka stopnja zaščite
- Dobra občutljivost konic prstov
- Fleksibilne
- Dober oprijem

ZNAČILNOSTI

- Za zaslone na dotik
- Blaženje udarcev
- Prenese kontaktno toploto do 100 °C
- Zaščita členkov

PREPREČUJE TVEGANJE

Ureznine, ureznine, raztrganine, stik z umazanijo

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Okolja s tveganjem za ureznine, suha okolja, vlažna okolja, umazana okolja, zahtevna okolja

GLAVNA PODROČJA UPORABE

Gradbeništvo, inštalacijska dela, kovinarstvo, rudarstvo

GLAVNE PANOGE UPORABE

Rudarstvo, naftna, plinska, petrokemična industrija, kovinska izdelava, stroji in oprema, popravila in remont, transport, gradbeništvo, logistika

VRSTA DELA

Srednje debele

SPECIFIKACIJA

VRSTA Rokavice, odporne na ureze, Temperaturno odporne zaščitne rokavice, Rokavice za zmanjševanje sile udarcev

KATEGORIJA Cat. II

ZBIRKA Rig Impact

GOSTOTA PLETENJA (GG) 13

MATERIAL PODLOGE 13 gg, Tehnologija CRF®, Nit iz steklenega vlakna, HPPE, Najlon, Poliester, Spandex, Preja iz vlaken nerjavnega jekla

DOLŽINA 220-280 mm

SPRETNOST 3

ZASNOVA OPRIJEMA Hrapave

BARVA Črna, Siva, Rdeča, Rumena

PARI NA: SVEŽENJ/ŠKATLA 6/54

VRSTE EMBALAŽE Skupno pakiranje

POTAPLJANJE Premazane dlani

MATERIAL ZA POTOPITEV Nitril

VRSTA ZAVIHKA Pletena zapestna manšeta

ODPORNOST PROTI UREZU (EN ISO 13997) Odpornost na ureze stopnje D

ODPORNOST PROTI UREZU (EN ISO 13997) TDM: 20.9 N

SPECIFIKACIJA NOTRANJEGA MATERIALA HPPE (High performance polyethylene), Poliester, Najlon, Nit iz steklenega vlakna, Preja iz vlaken nerjavnega jekla, Elastan

SPECIFIKACIJA ZUNANJEGA MATERIALA Termoplastična guma (TPR), Nitril

SKLADNOST



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 407:2020
X1XXXX



EN 388:2016+A1:2018
4X43DP



Contact heat rating valid for palm area only

FUNKCIJE



Za zaslone na dotik



Zaščita pred urezi

VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
6	422-6	7340118492728
7	422-7	7340118492872
8	422-8	7340118493022
9	422-9	7340118493176
10	422-10	7340118493329
11	422-11	7340118493473
12	422-12	7340118493626

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com