



Rokavice z visoko
odpornostjo na ureze,
tehnologijo TEGERA® CRF
in PU-premazom.
Prepognjene.

TEGERA® 490VS



[Learn more](#)

TRPEŽNA ZAŠČITA PRED UREZI ZA INDUSTRIJO

Rokavice TEGERA® 490 zagotavljajo vrhunsko zaščito pred urezi za zahtevna okolja z odpornostjo na ureze stopnje F (ANSI Cut A6) in tehnologijo TEGERA® CRF za trpežnost in gibljivost. PU-premaz zagotavlja močan oprijem, zasnova s pletenjem 13 gg pa omogoča udobje za vsestransko uporabo v okoljih z visoko nevarnostjo urezov. Ker so primerne za zaslon na dotik, lahko delavci upravljajo nadzorne plošče brez odstranjevanja rokavic, kar zagotavlja storilnost. Idealne za proizvodnjo, kovinarsko industrijo in vzdrževanje. Prepognjena različica za prodajne avtomate za zmanjšanje odpadne embalaže.

LASTNOSTI

- Najvišja stopnja zaščite
- Dobra občutljivost konic prstov
- Fleksibilne
- Dober oprijem
- Trpežne
- Udobni

ZNAČILNOSTI

- Za zaslone na dotik
- Okrepitev med kazalcem in palcem



PREPREČUJE TVEGANJE

Ureznine, odrgnine, žulje, praske, ureznine, raztrganine, stik z umazanijo

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Okolja s tveganjem za ureznine, suha okolja, vlažna okolja, umazana okolja, zahtevna okolja

GLAVNA PODROČJA UPORABE

Gradbeništvo, obdelava pločevine, inženiring, kovinarstvo, steklarstvo, popravila

GLAVNE PANOGE UPORABE

Steklo, opeke, beton, kovinska izdelava, stroji in oprema, popravila in remont, avtomobilska, transport, gradbeništvo

VRSTA DELA

Debele

SPECIFIKACIJA

VRSTA Rokavice, odporne na ureze

KATEGORIJA Cat. II

GOSTOTA PLETENJA (GG) 13

MATERIAL PODLOGE 13 gg, Bazalna vlakna in/ali bazalna nit, Tehnologija CRF®, HPPE, Poliester, Spandex, Preja iz vlaken nerjavnega jekla

DOLŽINA 220-270 mm

SPRETNOST 5

ZASNOVA OPRIJEMA Gladke

BARVA Črna, Siva

PARI NA: SVEŽENJ/ŠKATLA 6/60

VRSTE EMBALAŽE Prepognjena nogavica

POTAPLJANJE Premazane dlani

MATERIAL ZA POTOPITEV PU

VRSTA ZAVIHKA Pletena zapestna manšeta

MATERIAL MANŠETE Tekstil

ODPORNOST PROTI UREZU (EN ISO 13997) Odpornost na ureze stopnje F

ODPORNOST PROTI UREZU (EN ISO 13997) TDM: 37.5 N

SPECIFIKACIJA NOTRANJEGA MATERIALA HPPE (High performance polyethylene), Preja iz vlaken nerjavnega jekla, Bazalna vlakna in/ali bazalna nit, Poliester, Elastan

SPECIFIKACIJA ZUNANJEGA MATERIALA Poliuretan

SKLADNOST



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4X42F



FUNKCIJE



Zaščita pred urezi



Za zaslone na dotik

VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
6	490VS-6	7340118497600
7	490VS-7	7340118497754
8	490VS-8	7340118497907
9	490VS-9	7340118498058
10	490VS-10	7340118498201
11	490VS-11	7340118498355

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com