



TEGERA® CHEMFORCE 7350



[Learn more](#)

OHRANITE TOPLOTO IN OPRIJEM

Izjemno mehke nitrilne rokavice z zimsko podlogo za uporabo v hladilnicah ali na prostem. Hrapava površina zagotavlja popoln oprijem na spolzkem orodju. Sloj za zaščito pred kemikalijami debeline 0,3 mm. Rokavice so vodotesne, odporne proti olju in maščobam ter odobrene za delo z živili. Zagotavljajo dobro prileganje, so tople in udobne.

LASTNOSTI

- Visoka stopnja zaščite
- Dobro prileganje
- Trpežne
- Dober oprijem
- Topli
- Udobni

ZNAČILNOSTI

- Odbojno na vodo in olje
- Odobreno za delo z živili
- Odpornost na olja in maščobe
- Zaščita pred kemikalijami
- Vodotesno
- Brez lateksa

PREPREČUJE TVEGANJE

Korozivne poškodbe, stik z umazanijo, stik s kemikalijami, stik z vlažnostjo, stik z oljem in maščobo, stik z mrazom

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Okolja s kemičnim tveganjem, okolja z mikrobiološkim tveganjem, zdravju nevarna okolja, korozivna okolja, hladna okolja, mokra okolja, vlažna okolja, oljnata in mastna okolja, umazana okolja

GLAVNA PODROČJA UPORABE

Pleskarstvo, gradbeništvo, betoniranje, pomorska dela, petrokemična dela, dela v papirni industriji, ravnanje s hrano, kemična dela, kemijsko tehnična dela

GLAVNE PANOGE UPORABE

Naftna, plinska, petrokemična industrija, kemična

VRSTA DELA

Srednje debele

KEMIČNA ODPORNOST

Skladno s standardom EN 16523-1:2015. Za podrobnosti se obrnite na družbo Ejendals.

SPECIFIKACIJA

VRSTA Rokavice, odporne na kemikalije, Rokavice za zaščito pred mrazom

KATEGORIJA Cat. III

ZBIRKA Chemforce

DEBELINA 0,3* mm (*chem-layer)

PODLOGA Zimsko podloženo

MATERIAL PODLOGE Pliš

DOLŽINA 300 mm

SPRETNOST 5

ZASNOVA OPRIJEMA Hrapave

BARVA Modra

PARI NA: SVEŽENJ/ŠKATLA 5/60

SRK 1.5

VRSTE EMBALAŽE Vreča z režo

MATERIAL ZA POTOPITEV Nitril

SPECIFIKACIJA NOTRANJEGA MATERIALA Akril

SPECIFIKACIJA VMESNEGA MATERIALA Bombaž

SPECIFIKACIJA ZUNANJEGA MATERIALA Nitril

SKLADNOST

CE 0598

UK

Cat. III

EAC

TP TC 019:2011



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B JKOPT



EN ISO 374-5:2016



EN 388:2016+A1:2018 3121X

EN ISO 21420:2020

FUNKCIJE



Topla podloga



Vodotesno



Neprepustna za veter



Zaščita pred kemikalijami

PREIZKUS PO STANDARDU EN ISO 374-1:2016

Preizkušena kemična snov	J	K	O	P	T
Stopnja prepustnosti	6	6	2	5	6
% degradacije	1,96	9,16	3,98	10,85	3,01

VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
8	7350-8	7392626013025
9	7350-9	7392626059528
10	7350-10	7392626013032
11	7350-11	7392626035560

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com