



TEGERA® CHEMFORCE 7390



[Learn more](#)

ZAŠČITNE ZIMSKE ROKAVICE S TROJNIM PREMAZOM

Zaščitne rokavice s trojnim premazom za uporabnike, ki opravljajo težka dela pri izjemno nizkih temperaturah, ki vključujejo izpostavljenost kemikalijam ali olju. Imajo brezšivno mehko zimsko podlogo iz pliša za dobro udobje in so izdelane iz PVC-ja (vinil) debeline 0,4 mm/15,7 mil. Udobne, trpežne in vodoodporne.

LASTNOSTI

- Dobro prileganje
- Fleksibilne
- Dober oprijem
- Topli
- Udobni
- Zelo trpežne

ZNAČILNOSTI

- Vodotesno
- Zaščita pred kemikalijami
- Odpornost na olja in maščobe

PREPREČUJE TVEGANJE

Korozivne poškodbe, stik z umazanijo, stik s kemikalijami, stik z vlažnostjo, stik z oljem, stik z mrazom

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Okolja s kemičnim tveganjem, zdravju nevarna okolja, korozivna okolja, zunanji prostori, vlažna okolja, oljnata in mastna okolja, umazana okolja, zahtevna okolja

GLAVNA PODROČJA UPORABE

Kmetijska dela, letališka dela, gradbeništvo, kemijsko tehnična dela, kemična dela, betoniranje, gradbeništvo, dela v ribiški industriji, inštalacije hvac, upravljanje stroja, rudarstvo, priprava tal

GLAVNE PANOGE UPORABE

Kmetijstvo, rudarstvo, naftna, plinska, petrokemična industrija, kemična

VRSTA DELA

Debele

KEMIČNA ODPORNOST

Skladno s standardom EN 16523-1:2015. Za podrobnosti se obrnite na družbo Ejendals.

SPECIFIKACIJA

VRSTA Rokavice, odporne na kemikalije, Rokavice za zaščito pred mrazom

KATEGORIJA Cat. III

ZBIRKA Chemforce

DEBELINA 0,4* mm (*chem-layer)

PODLOGA Zimsko podloženo

MATERIAL PODLOGE Pliš, Akril

DOLŽINA 300 mm

SPRETNOST 4

ZASNOVA OPRIJEMA Hrapave

BARVA Modra

PARI NA: SVEŽENJ/ŠKATLA 6/36

SRK 0.65

VRSTE EMBALAŽE Skupno pakiranje

POTAPLJANJE V celoti premazane

MATERIAL ZA POTOPITEV PVC (Vinil)

SKLADNOST

CE 0598

UK 0120

EAC

TP TC 019:2011



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type A AKLMNOPT



EN ISO 374-5:2016



EN 388:2016+A1:2018 4131X

EN ISO 21420:2020



EN 511 121



EN 511 cl. 5.4 Extreme cold flexibility (-50°C)

FUNKCIJE



Topla podloga



Vodotesno



Neprepustna za veter



Zaščita pred kemikalijami

PREIZKUS PO STANDARDU EN ISO 374-1:2016

Preizkušena kemična snov	A	K	L	M	N	O	P	T
Stopnja prepustnosti	3	6	4	5	2	2	6	6
% degradacije	-9,1	-7,3	2,7	50,1	9,8	20,3	3,2	-4,0

VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
9	7390-9	7392626075221
10	7390-10	7392626008311

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com