



Mehke, udobne in toplotno odporne (do 250 °C/482 °F) rokavice iz naravnega lateksa s popolnim oprijemom.

TEGERA® CHEMFORCE 8160



[Learn more](#)

ZAŠČITA PRED VLAGO IN KONTAKTNO TOPLOTO

Mehke, udobne in toplotno odporne (do 250 °C/482 °F) rokavice iz naravnega lateksa (0,5 mm/19,6 mil) s popolnim oprijemom zahvaljujoč vzorcu iz pene. Primerne za delo na območjih, kjer obstaja nevarnost poškodb zaradi kontaktne toplote. Gibljive rokavice z zaščito pred kemikalijami za različna dela.

LASTNOSTI

- Visoka stopnja zaščite
- Dober oprijem
- Fleksibilne
- Udobni

ZNAČILNOSTI

- Prenese kontaktno toploto do 250°C
- Vodotesno

PREPREČUJE TVEGANJE

Vročinske poškodbe, stik z umazanijo, stik z vlago, stik z vlažnostjo

GLAVNA OKOLJA UPORABE

Spolzka okolja, topla okolja, mokra okolja, vlažna okolja, umazana okolja

GLAVNA PODROČJA UPORABE

Kmetijska dela, gradbeništvo, čiščenje, betoniranje, dekontaminacija, delo z vročino, pomorska dela, pleskarska dela s pršenjem barve, pleskarstvo, dela v papirni industriji, petro-kemična dela, dejavnosti javne higiene, lesarstvo

GLAVNE PANOGE UPORABE

Kmetijstvo, celuloza in papir, gradbeništvo

VRSTA DELA

Srednje debele

KEMIČNA ODPORNOST

Skladno s standardom EN 16523-1:2015. Za podrobnosti se obrnite na družbo Ejendals.

SPECIFIKACIJA

VRSTA Delovne rokavice za različna dela, Rokavice, odporne na kemikalije, Temperaturno odporne zaščitne rokavice

KATEGORIJA Cat. III

ZBIRKA Chemforce

DEBELINA 0,5* mm (*chem-layer)

MATERIAL PODLOGE Zapora

DOLŽINA 300 mm

ZASNOVA OPRIJEMA Vzorec oprijema iz pene

BARVA Modra

PARI NA: SVEŽENJ/ŠKATLA 12/120

VRSTE EMBALAŽE Skupno pakiranje

POTAPLJANJE Dvojno premazane, V celoti premazane

MATERIAL ZA POTOPITEV Lateks

SPECIFIKACIJA NOTRANJEGA MATERIALA Bombaž

SPECIFIKACIJA ZUNANJEGA MATERIALA Naravni lateks

SKLADNOST

C €0598

TP TC 019:2011



EN 407:2020
X2XXXX

FUNKCIJE



Vodotesno



Cat. III



EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B
AKLPT



EN 388:2016+A1:2018
3131X



EN ISO 374-5:2016



EN ISO 21420:2020



Neprepustna za veter



Zaščita pred kemikalijami

PREIZKUS PO STANDARDU EN ISO 374-1:2016

Preizkušena kemična snov	A	K	L	P	T
Stopnja prepustnosti	2	2	3	5	6
% degradacije	-2,8	-7,7	55,7	-4,6	-21,9

VELIKOST	ŠT. IZD.	EAN
6	8160-6	7392626008038
7	8160-7	7392626007543
8	8160-8	7392626007550
9	8160-9	7392626007567
10	8160-10	7392626007574
11	8160-11	7392626007581

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com