

SAFETEC (130*)

Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Latex

Latex • Puderfrei • Natur • Unsteril • Chemikalienschutzhandschuh EN 374 •
 Lebensmittelrecht • Schutz vor Viren, Pilzen und Bakterien

Spezifikationen:

Material: Latex
 Puder: Ungepudert
 Inhaltsstoffe: Thiuramfrei
 Manschette: Umbördelt
 Design: Beidhändig
 Oberfläche: Mikrogeraute
 Fingerspitzen
 Farbe: Natur
 Qualitätssicherung:
 EN 374 CAT III - Typ B;
 EN ISO 21420;
 EN 455 Teil 1-4;
 DIN EN ISO 13485:2021


Artikelnummer und Größe:

1301 | Extra Small
 1302 | Small
 1303 | Medium
 1304 | Large
 1305 | Extra large

Verpackung:

100 Stück pro Box
 10 Boxen pro Karton

Klassifikation:



Prüfparameter

Prüfkriterien	Prüfstufe	AQL
Maße	EN 455-2 Medianwert entspricht den Anforderungen	
Physikalische Eigenschaften	EN 455-2 Medianwert entspricht den Anforderungen	
1000-ml-Wasserdichtheitstest	G-1	1,5
Sichtprüfung auf größere Fehler	G-1	2,5
Sichtprüfung auf kleinere Fehler	G-1	4,0

Maße

REF	1301	1302	1303	1304	1305
Größe	XS = 5-6	S = 6-7	M = 7-8	L = 8-9	XL = 9-10
Breite	75 ± 5 mm	85 ± 5 mm	95 ± 5 mm	106 ± 5 mm	120 ± 10 mm
Länge	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm

Materialstärke

Meßpunkte	Eine Lage (mm)
Manschette (im Abstand von 40mm zum umbördelten Rand)	0,07 ± 0,02
Handfläche (in der Mitte der Handfläche)	0,11 ± 0,02
Fingerspitze (im Abstand von 15mm zur Spitze des Mittelfingers)	0,13 ± 0,03

Physikalische Eigenschaften

Parameter	Vor der Alterung	Nach der Alterung
Reißkraft im Median (N)	min. 6,0	min. 6,0

Chemikalienschutz

Das Produkt entspricht der PSA-Verordnung (EU) 2016/425

Baumusterprüfung (Modul B) & Modul C2

CCQS Certification Services Ltd, Blanchardstown Corporate Park, D15 AKK1, Ireland
 (Notified Body 2834)

Prüfchemikalie	EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Permeationslevel	EN ISO 374-4:2019 Degradation %
Natriumhydroxid 40% (K)	6	-2,3
Wasserstoffperoxid 30% (P)	2	-14,1
Formaldehyd 37% (T)	6	-29,8

Hinweis

Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung.
 Änderungen vorbehalten.

